

IO-Link Starterkit

IO-Link Starterkit

Type	IO-Link Starterkit
Identnr.	100012813
Meegeleverd	Koffer, zwart/geel □ Bodembekleding, zwart, 248 x 182 x 33 mm berekend □ Dekselprofielschuim, zwart, 248 x 182 x 21 mm 1:2 □ Netstekker 24 VDC 0,5 A type 512692 - NA met contraconnector M8 □ USB-stick 8 GB met softwareset □ IO-link Master TBEN-S2-4IOL (6814024) □ Ethernetkabel PSGS4M-RJ45S-4414-1M (6933004) □ Aansluitkabel RKC4T-2-RSC4T/TXL (6625604) □ I/O-hub TBIL-S4-8DXP (100002596) □ Inductieve sensor BI10U-M18-IOL6X2-H1141 (1644875) □ Ultrasoonsensor RU40U-M18M-AP8X2-H1151 (1610094) □ Indicatielamp K50L2RGBKQ (3802158)



- Complete set inclusief IO-Link-client, IO-Link-sensoren, I/O-hub, parametreersoftware en toebehoren
- Inclusief voeding van 230 VAC/24 VDC

Functietoebehoren

Type	Ident no.	Afmetingen	
RU40U-M18M-AP8X2-H1151/P0001	100032174	Ultrasoonsensor, cilindrisch, schroefdraad, 18 mm, messing vernikkeld	